

## Produktübersicht

- vdw 400 ZementfugenMörtel**  
für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen  
**wasserundurchlässig**
- vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color**  
für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen  
**wasserundurchlässig**
- vdw 425 ZementbreitfugenMörtel Color**  
für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen
- vdw 800 PflasterfugenMörtel**  
für leichte Verkehrsbelastungen
- vdw 805 FeinfugenMörtel**  
für leichte Verkehrsbelastungen, speziell für Mosaikpflaster, ab 3 mm Fugenbreiten
- vdw 815 PlattenfugenMörtel**  
für leichte Verkehrsbelastungen, besonders geeignet für keramische Terrassenelemente, ab 3 mm Fugenbreiten
- vdw 830 PflasterfugenMörtel Color**  
für leichte Verkehrsbelastungen
- vdw 840 plus 1K-FugenMörtel**  
für Fußgängerbelastungen, ab 3 mm Fugenbreiten, schlämmfähig
- vdw 850 FugenMörtel selbstverdichtend**  
für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen
- vdw 855 FugenMörtel hochverdichtend**  
für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen

## vdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein Produkt, Sie kaufen Qualität, Service und Zuverlässigkeit. Denn das zeichnet uns aus – zu Ihrem Vorteil.

- geprüfte Produktqualität
- garantierte Anwendungssicherheit auf Ihrer Baustelle
- umfangreiche Produktpalette – für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
- unser Baustoffbersaterservice – immer für Sie da
- unsere Anwendungstechnik lässt Sie mit Ihrem Problem nicht allein
- 48-h-Lieferservice – frei Haus – denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte finden Sie bei den führenden Baustoff- und Natursteinhändlern.

Ihr Fachhändler



DE GA  
DEUTSCHER GARTENBAU

STEIN

Neue  
Landschaft

TASPO

GALABAU

BESCHAFFUNGSDIENST  
GALABAU

Naturstein

In den hier aufgeführten Publikationen wurde über vdw 850 und 855 Pflasterfugenmörtel berichtet.

vdw Fugenmörtel



Zur Verfüguug von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, (Keramik-) Platten und Klinkerbelägen auf Terrassen, Wegen, Einfahrten und Straßen.

- schnell und dauerhaft
- für saubere Pflaster- und Plattenflächen
- abriebfest
- hoher Frostwiderstand
- umweltverträglich
- kein Unkraut in der Fuge

Gftk

Nützen Sie unsere kostenlose Servicehotline:  
**Tel.: 08 00 / 800 850 800**  
Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite!

Gesellschaft  
für technische Kunststoffe mbH  
Kottenforstweg 3  
D-53359 Rheinbach-Flerzheim

Telefon: +49 (0) 22 25 / 91 57-0  
Telefax: +49 (0) 22 25 / 91 57-60  
mail@gftk-info.de  
www.gftk-info.de

Qualität für Profis

Produkt	Beschreibung	Farben	Liefergebinde	Fußgängerbelastungen · Gartenwege · Terrassen	leichte Verkehrsbelastungen · Einfahrten · Hofflächen mit PKW-Verkehr bis 3,5 to	mittlere Verkehrsbelastungen · PKW- und gelegentlicher LKW-Verkehr · Zufahrten bis 20 to	schwere Verkehrsbelastungen · Verkehrsstraßen
<b>vdw 400</b> Wasserundurchlässiger, zementärer, hochvergüteter Fugenmörtel Fugenbreite von 5-25 mm	· wasserundurchlässig · hoher Frost-/Tausalzwidestand · abriebfest · sehr fließfähig · leicht zu reinigen	· zementgrau	· 25 kg Sack	+++	+++	++	
<b>vdw 400 plus Color</b> Wasserundurchlässiger, zementärer, hochvergüteter Fugenmörtel Fugenbreite von 3-25 mm	· wasserundurchlässig · hoher Frost-/Tausalzwidestand · abriebfest · sehr fließfähig · leicht zu reinigen	· sandbeige · grau · anthrazit	· 25 kg Sack	+++	+++	+++	+++
<b>vdw 425 Color</b> Wasserundurchlässiger, zementärer, hochvergüteter Fugenmörtel Fugenbreite von 6-50 mm	· wasserundurchlässig · speziell für extra breite Fugen · hoher Frost-/Tausalzwidestand · abriebfest · sehr fließfähig · leicht zu reinigen	· sandbeige · grau · anthrazit	· 25 kg Sack	+++	+++	++	
<b>vdw 800</b> 2-Komponenten-PflasterfugenMörtel auf Epoxidharzbasis Fugenbreite ab 5 mm	· dauerhaft wasserundurchlässig · für Pflaster und Platten · hoher Frost-/Tausalzwidestand · kehrsaugmaschinenfest · sehr fließfähig	· natur · sandbeige · steingrau · basalt	· 25 kg Eimer · 10 kg Eimer	+++	++		
<b>vdw 805</b> 2-Komponenten-FeinfugenMörtel auf Epoxidharzbasis Fugenbreite ab 3 mm	· dauerhaft wasserundurchlässig · speziell für Mosaikpflaster · bei leichtem Regen verarbeitbar · hoher Frost-/Tausalzwidestand · kehrsaugmaschinenfest	· natur · steingrau · basalt	· 25 kg Eimer · 10 kg Eimer	+++	++		
<b>vdw 815</b> 2-Komponenten-PlattenfugenMörtel auf Epoxidharzbasis Fugenbreite ab 3 mm	· wasserundurchlässig · <b>speziell für Plattenbeläge, besonders geeignet für keramische Terrassenelemente</b> · selbstverdichtend · nahezu kein Bindemittelfilm · <b>auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar</b> · hoher Frost-/Tausalzwidestand · kehrsaugmaschinenfest	· sandfarben · steingrau · basalt	· 10 kg Eimer	+++	+++		
<b>vdw 830</b> 2-Komponenten-PflasterfugenMörtel auf Epoxidharzbasis Fugenbreite ab 5 mm	· dauerhaft wasserundurchlässig · für die farbige Gestaltung von Pflaster- und Plattenfugen · hoher Frost-/Tausalzwidestand · abriebfest · sehr fließfähig	· schwarz · orange · grün · gelb · rot	· je 1 kg Flasche Harz/Härter · 25 kg Mineralstoff	+++	++		
<b>vdw 840 plus</b> 1-Komponenten-FugenMörtel auf Polybutadienbasis Fugenbreite ab 3 mm	· wasserundurchlässig · mit Wasser einzuschlämmen · gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich · keine manuelle Nachverdichtung · bei leichtem Regen verarbeitbar · nahezu bindemittelfreie Beläge · <b>speziell für werkseitig beschichtete/imprägnierte Betonwerksteine</b>	· natur · sandbeige · steingrau · basalt	· 25 kg Eimer gebrauchsfertiger Fugenmörtel · 12,5 kg Eimer gebrauchsfertiger Fugenmörtel	++			
<b>vdw 850</b> 2-Komponenten-FugenMörtel selbstverdichtend auf Epoxidharzbasis Fugenbreite ab 5 mm	· wasserundurchlässig · selbstverdichtend · kehrsaugmaschinenfest · <b>auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar</b> · nahezu kein Bindemittelfilm · hoher Frost-/Tausalzwidestand	· sandfarben · steingrau · basalt	· 25 kg Eimer	+++	+++	++	
<b>vdw 855</b> 2-Komponenten-FugenMörtel hochverdichtend auf Epoxidharzbasis Fugenbreite ab 10 mm	· gering wasserundurchlässig · selbstverdichtend · hohe Druckfestigkeit · kehrsaugmaschinenfest · nahezu kein Bindemittelfilm · <b>auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar</b> · hoher Frost-/Tausalzwidestand	· sandfarben · steingrau · basalt	· 25 kg Eimer	++	++	+++	+++